

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro.


Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro.

For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

**MULTIMETRI
TERMOIGROMETRI
MULTIMETERS
THERMO -HYGROMETERS**

20

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIM. EST mm EXT SIZE mm	IMMAGINE IMAGE	
08816		<p>Multimetro Digitale a pinza automatico - TPI265 display a cristalli liquidi a 3 digits e mezzo, funzione cambio scala manuale, memoria su tutte le portate, cicalino di continuità, indicazione di batteria scarica, autopolarità, azzeramento automatico, completo di: custodia, batteria, fusibile, puntali ed istruzioni</p> <p><i>Automatic Clamp-on Digital Multimeter - TPI265 3.5 digits LCD display, manual scale change function, memory on all the ranges, continuity buzzer, battery flat indication, self-polarity, automatic reset, complete with: carrying case, battery, fuse, probes and instructions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • portate / range ACV-650V DCV-650V ACA-400A OHM-32MΩ • precisione / precision ACV: ±1,2% della lettura / of reading DCV: ±1,2% della lettura / of reading ACA: ±1,5% della lettura / of reading OHM: ±1% della lettura / of reading • nuovo colore carcassa giallo • new body colour yellow 			
08822		<p>Termoigrometro digitale DT 97, il display indica contemporaneamente temperatura e umidità, funzionamento a batteria, commutatore °C/°F, possibilità di richiamo temp. e umidità MIN e MAX, sistema fissaggio a muro o a pannello</p> <ul style="list-style-type: none"> • portate / range temp: -10°C/+60°C umid / humid: 10%/+99%RH • risoluzione / resolution temp: 0,1°C umid / humid: 1%RH 	110 x 100	